


Profilé d'arrêt 6225

Les profilés d'arrêt bas sont employés pour obtenir un bord de soubassement net pour les finitions extérieures et contribuent à protéger la maçonnerie des eaux de ruissellement.

Application and installation of plaster beads should be in accordance with BS 5492:1990 Code of Practice for internal plastering and BS 5262:1991 Code of Practice for external renderings



Options

Product Code	Length (mm)	Plaster Depth (mm)	B Nose Width (mm)	W Wing Size (mm)	D (mm)	A (degrees)	Pack Size
6225	2,50 , 3,00	14 - 16	4.5	53	15	110	25
6227	2,50 , 3,00	10 - 12	4.5	53	11	110	25

Application

Adaptés pour une utilisation intérieure et extérieure

Les profilés d'arrêt bas sont employés pour obtenir un bord de soubassement net pour les finitions extérieures et contribuent à protéger la maçonnerie des eaux de ruissellement.

Couleurs de jonc PVC: blanc et ivoire

Note:

Catnic

Tata Steel UK Limited (Catnic France), Rue de la Grande Epine – 76
800, Saint-Etienne du Rouvray, France
01 89 91 13 81 | Catnic.Commandes@tatasteelurope.com
fr.catnic.com

Des précautions ont été prises pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Tata Steel Europe Limited et ses filiales, qui incluent Tata Steel UK Limited, n'acceptent aucune responsabilité pour les erreurs ou les informations jugées trompeuses. Avant d'utiliser des produits ou services fournis ou fabriqués par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, les clients doivent s'assurer de leur adéquation.

© Copyright 2024 Tata Steel UK Limitée